



Публічне акціонерне товариство "Броварський завод пластмас" працює на ринку полімерних труб України вже 50 років.

ПАТ "БЗП" - єдиний в Україні виробник ПВХ труб для шнекової кормороздачі та фасонних частин до неї. Найважливішою рисою, що відрізняє продукцію ПАТ "БЗП", є її якість. Підтвердженням цього є підвищений попит на них на протязі всього терміну їх виробництва. Труби для шнекової кормороздачі та фасанні частини до них виготовляємо з первинної сировини вищого гатунку і гарантуємо санітарну безпеку нашої продукції.

## ТРУБИ НПВХ ДЛЯ ШНЕКОВОЇ КОРМОРОЗДАЧІ ТА ПОЇННЯ ПТИЦІ

### Труби НПВХ для шнекової кормороздачі (з розтрубом)

ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри труб	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
НПВХ 55x2,6 Flex	м/п	79,99
НПВХ 76x3,6 Flex	м/п	142,43
НПВХ 90x4,0 Flex	м/п	208,76
НПВХ 125x4,8 Flex	м/п	280,50

\* - продукція виготовляється за попереднім замовленням

### Муфти та відводи для труб НПВХ для шнекової кормороздачі

ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
<b>Коліно</b>		
НПВХ 55 45°Flex	шт	275,42
НПВХ 75 45°Flex	шт	390,13
НПВХ 90 45°Flex	шт	436,06
<b>Муфта</b>		
НПВХ 55°Flex	шт	68,90
НПВХ 75°Flex	шт	103,36
НПВХ 90°Flex	шт	116,49

### Труби НПВХ для поїння птиці ТУ 6-05-1576-91

Типорозміри труб	Од.вимір	Ціна грн з ПДВ
НПВХ 22*22 2,5 чорна	м/п	12,67
НПВХ 22*22 2,5 біла	м/п	17,75

Ціни дійсні з 04.02.2016 р

Довжина НПВХ труб для шнекової кормороздачі (стандарт) - 3м

Довжина муфт (стандартна) - 30 см

Колір труб та фасонних частин: білий

Довжина НПВХ труб для поїння птиці (стандартна) - 3,6 м

Колір: чорний, білий.

Можливе виготовлення труб та фасонних частин до них різної довжини за попереднім погодженням із замовником.

Кожна партія супроводжується паспортом про якість. Вся продукція, що виробляється заводом, постійно контролюється відповідними державними органами - Держстандартом, санітарно-епідеміологічними та екологічними службами.


**Головні властивості та переваги труб НПВХ для шнекової кормороздачі**

- дуже легкі, питома вага в 5 разів менша від сталевих;
- відсутність всіх вмідів корозії;
- стійкі до стирання;
- висока пружність, труби стійкі до пневмоударів;
- швидко, легко та надійно з'єднуються в розтруб;



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
**БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС**

07400, Київська обл., м.Бровари, б-р Незалежності,53  
т/ф: (04594) 5-12-55, 5-12-57(58)  
моб.:(067)246-53-40; (067)246-53-42; (067) 220-69-24

- 
- легко ріжуться, тому можна на місці встановлення швидко укорочувати трубу, що значно зменшує витрати часу та засобів на її прокладання;
  - ультрафіолетостійкі, не деформуються під дією сонячного світла.