



Публічне акціонерне товариство "Броварський завод пластмас" працює на ринку полімерних труб України вже 50 років.

Найважливішою рисою, що відрізняє продукцію ПАТ "БЗП", є її якість. Підтвердженням цього, наприклад, для труб НПВХ є підвищений попит на них на протязі всього терміну їх виробництва. Труби для питного водопостачання виготовляємо з первинної сировини вищого гатунку і гарантуємо санітарну безпеку нашої продукції.

ТРУБИ НПВХ ДЛЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ тиском до 1,6 Мпа (16 атм.)*

Труби напірні з НПВХ (з розтрубом) ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри труб	Од.	Ціна за м/п в грн з ПДВ
	вим.	
Р 110 x 2,7 PN 6,3 питна	м/п	79,92
Р 160 x 4,0 PN 6,3 питна	м/п	166,22
Р 225 x 5,5 PN 6,3 питна	м/п	319,96
Р 315 x 7,7 PN 6,3 питна	м/п	613,51
Р 110 x 3,4 PN 8 питна	м/п	99,28
Р 160 x 4,9 PN 8 питна	м/п	200,29
Р 225 x 6,9 PN 8 питна	м/п	384,01
Р 315 x 9,7 PN 8 питна	м/п	750,23
Р 110 x 4,2 PN 10 питна	м/п	114,26
Р 160 x 6,2 PN 10 питна	м/п	243,08
Р 225 x 8,6 PN 10 питна	м/п	463,74
Р 280 x 10,7 PN 10 питна	м/п	750,52
Р 315x 12,1 PN 10 питна	м/п	871,45
Р 110 x 5,3 PN12,5 питна	м/п	139,46
Р 160 x 7,7 PN12,5 питна	м/п	296,48
Р 225 x 10,8 PN12,5 питна	м/п	575,22
Р 315 x 15 PN12,5 питна	м/п	1032,12
Р 110 x 6,6 PN 16 питна	м/п	договірна
Р 160 x 9,5 PN 16 питна	м/п	договірна
Р 225 x 13,4 PN 16 питна	м/п	договірна
Р 315 x 18,7 PN 16 питна	м/п	договірна

Муфти та коліна для труб НПВХ ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Типорозміри	Од. вим.	Ціна за м/п в грн з ПДВ	
		PN 6,3	PN 10
Коліно			
НПВХ Р 110 45°	шт	208,95	289,52
НПВХ Р 110 90°	шт	304,25	345,91
НПВХ Р 160 45°	шт	540,36	627,19
НПВХ Р 160 90°	шт	712,65	775,14
НПВХ Р 225 45°	шт	1291,18	1485,65
НПВХ Р 225 90°	шт	1604,39	2056,46
НПВХ Р 280 45°	шт	-	2720,82
НПВХ Р 280 90°	шт	-	3620,08
НПВХ Р 315 45°	шт	3222,27	3666,97
Муфта			
НПВХ Р 110	шт	151,32	191,72
НПВХ Р 160	шт	270,93	348,40
НПВХ Р 225	шт	658,53	860,20
НПВХ Р 280	шт	-	1690,47
НПВХ Р 315	шт	1534,42	1725,54

Довжина труб (стандартна): 5,5-6 м. Можливе виготовлення труб різної довжини за попереднім замовленням.

Колір труб: чорний. Ціни дійсні з 04.02.2016 р. Постійним клієнтам пропонуємо особливі умови співпраці.

Кожна партія супроводжується паспортом про якість. Вся продукція, що виробляється заводом, постійно контролюється відповідними державними органами -Держстандартом, СЕС та екологічними службами.

Головні властивості та переваги НПВХ:

-дуже легкі, питома вага в 5 разів менша від сталевих.

-відсутність всіх видів корозії; по стійкості до кислот, лугів і солей немає рівних серед інших видів труб.Гігієнічні, екологічні: не надають водопровідній воді забарвлення, запаху не сприяють відкладення осаду.

-високі гідравлічні властивості, малий гідравлічний опір,пропускна здатність з плином часу експлуатації не зменшується

-висока пружність, труби не бояться гідравлічних ударів.

-швидко, легко та надійно з'єднуються в розтруб за допомогою гумових ущільнюючих кілець (каналізаційні, магістральні водопроводи) або клею (водопровідні труби малих діаметрів)

-легко ріжуться, тому можна на місці встановлення швидко укорочувати трубу, що значно зменшує витрати часу та засобів на її прокладання.

-питома теплопровідність має майже таке саме значення, що й у теплоізоляційних матеріалах.Температура транспортованого у трубах середовища не міняється зі зміною температури зовнішнього середовища

-висока електроізоляційність.Виключається пошкодження труб і аварії внаслідок електричної корозії.

-важкозаймисті, температура займання 500 °С

Ці труби також використовуються при будівництві мереж напірної каналізації. Труби напірні х НПВХ тисеком 1,6 Мпа (16 стм) виготовляються по попередньому замовленню.